

CARACTERISTICI PRODUS: HARDSCAPE PORCELAIN PIETRA DI VALS		CARACTERISTICI TEHNICE	STANDARD	LIMITE STABILITE	HARDSCAPE PORCELAIN®
REGULARITATE		LUNGIME SI LATIME	ISO 10545-2	$\pm 0.6 \%$	CONFORM
		GROSIME	ISO 10545-2	$\pm 5.0 \%$	CONFORM
		RECTANGULARITATE	ISO 10545-2	$\pm 0.6 \%$	CONFORM
		RECTITUDINEA LATURILOR	ISO 10545-2	$\pm 0.5 \%$	CONFORM
		PLATITUDINEA SUPRAFETEI	ISO 10545-2	$\pm 0.5 \%$	CONFORM
STRUCTURA		ABSORBTIE APA	ISO 10545-3	$\leq 0.5 \%$	CONFORM
		REZISTENTA LA RUPERE	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$	>10000 N
		MODULUL DE RUPERE	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	>35 N/mm ²
TERMO-HIGROMETRIC		REZISTENTA LA INGHET	ISO 10545-12	TEST VALIDAT	GARANTAT
CHIMIC		CONȚINUTUL DE PLUMB ȘI CADMIU	ISO 10545-15	VALOARE DECLARATA	ABSENT
SIGURANTA		REZISTENTA LA ALUNECARE	DIN 51130	VALOARE DECLARATA	R11
			DIN 51097		A+B
SUPRAFATA		REZISTENTA LA ABRAZIUNE	ISO 10545-7	CLASA DECLARATA	SILVER CLASS 4
					ANTRAZYT CLASA 2
					CLOUD CLASA 4
					BEIGE CLASA 4

În conformitate cu standardele EN 14411 (ISO 13006) anexa G grupul Bla