


CURĂȚARE, ETANȘARE ȘI ÎNGRIJIRE ULTERIOARĂ

FIȘA TEHNICĂ

REF: 37/5/1 August 2022



LTP BLACKSTONE

Pentru uz exterior

Pentru restabilirea aspectului tuturor tipurilor de piatră naturală și artificială închisă la culoare și decolorată, inclusiv calcar, marmură, ardezie și pavele de beton.

Instrucțiuni de utilizare:

Pregătire: Asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este complet curată, uscată și lipsită de murdărie, ciment și chit. Dacă este necesar, spălați mai întâi suprafețele cu o soluție diluată de LTP Grimex 1:5 și frecați cu un tampon alb de nailon. Clătiți bine pentru a îndepărta reziduurile și lăsați să se usuce.

Pregătire Suprafețe mai vechi: Îndepărtați reziduurile de alge și mușgai și de grohotis folosind LTP Blackspot & Algae Remover. Aplicați pe suprafețe nediluat și lăsați timp de până la 5 ore. Clătiți și lăsați să se usuce.

Aplicare: Purtați mănuși și asigurați-vă că toate suprafețele care nu urmează să fie tratate sunt acoperite și protejate.

IMPORTANT: Acest produs este o soluție de colorare permanentă care va întuneca suprafața pietrei și rosturile de chit, fiind foarte dificil de îndepărtat odată aplicat. Este un impregnator care trebuie să fie absorbit complet de piatră. Nu formează peliculă, astfel încât orice exces rămas pe suprafață trebuie îndepărtat. Testați întotdeauna pe o suprafață mică înainte de aplicarea generală pentru a ajuta la stabilirea celei mai bune metode și a numărului optim de straturi necesare. Nu pășiți pe suprafețele tratate până când soluția nu s-a uscat complet.

Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Lucrați în zone ușor de gestionat, pe rând, cât de mult puteți ajunge fără să călcați în soluție. Aplicați o cantitate mică pe suprafață și întindeți uniform folosind un aplicator, un trafalet sau o pensulă.

Lăsați să pătrundă în piatră. Dacă este necesar un al doilea strat, aplicați imediat după absorbția primului. Nu lăsați primul strat să se usuce complet înainte de aplicare.

Nu călcați pe suprafață timp de cel puțin 4 ore după aplicarea finală. După uscarea și pentru a asigura o aplicare uniformă, poate fi necesar să îndepărtați orice exces vizibil cu ajutorul unui prosop uscat.

Lăsați suprafețele nou tratate să se maturizeze timp de 24 de ore. Dacă este necesar, spălați suprafețele cu o soluție diluată 1 : 10 de LTP Power Stripper. Acest lucru va ajuta la îndepărtarea oricărui exces care este dificil de îndepărtat prin frecare. Înainte de a permite circulația, frecați ușor suprafața în câteva zone cu o cârpă albă sau un prosop de hârtie pentru a vă asigura că nu se ia culoarea.

Nu utilizați când suprafețele sunt foarte reci sau foarte fierbinți. Ideal între 5 - 25°C.

Acoperire M² per strat (aprox.)

	250ml	1ltr	5ltr
Suprafețe cu porozitate redusă	3.75m ²	15m ²	75m ²
Suprafețe cu porozitate mai mare	2m ²	7.5m ²	37.5m ²
Suprafețe lustruite	7.5m ²	30m ²	150m ²

Informații de stocare:

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Perioada de valabilitate - Până la 2 ani pentru recipientele nedeschise.

Altele:

Recipientele goale sunt reciclabile. Ingredientele active sunt solubile în apă și inerte după întărire, deci nu dăunează mediului și sunt ecologice. Curățați instrumentele de aplicare și pensulele cu apă după utilizare.

Sănătate, siguranță și mediu:

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one(2634-33-5).

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.