

CURĂȚARE, ETANȘARE ȘI ÎNGRIJIRE ULTERIOARĂ

FIȘĂ TEHNICĂ

REF: 13/5/1/5 2020 FORMULA



Colour Intensifier

Pentru uz interior și exterior.

Pentru toate tipurile de piatră naturală și artificială, porțelan neglazurat, -sandstone, ardezie, marmură, teracotă, piatră de carieră, cărămidă și beton.

Oferă un finisaj mat îmbunătățit. Pentru utilizare pe pereți și pardoseli. Protejează puternic împotriva apei, uleiului, grăsimii și murdăriei. Permite suprafeței să respire.

Instrucțiuni de utilizare

Pentru instrumente de aplicare și curățare, consultați site-ul www.piatraonline.ro. Acest impregnator este foarte greu de îndepărtat odată ce s-a maturizat. Nu aplicați în exces. Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie complet curată și uscată.

Dacă este necesar, curățați mai întâi pardoseala cu LTP Grimes și lăsați să se usuce bine. Aplicați în strat subțire și uniform cu o lavetă, o perie, un pad sau un burete și lăsați să acționeze timp de 15-30 de minute înainte de a șterge cu o lavetă curată, uscată și fără puf pentru a îndepărta orice exces. N.B. Suprafața trebuie să păstreze un finisaj natural după tratament. Orice exces lăsat pe suprafață s-ar putea oxida pentru a forma un lac lucios inestetic. Pentru o intensificare mai puternică a culorii și în cazul suprafețelor mai absorbante, se pot aplica straturi suplimentare.

Așteptați cel puțin 30-60 de minute înainte de a aplica un strat suplimentar. Acest produs se va usca după aproximativ două ore, dar va avea nevoie de încă trei zile pentru a se maturiza. Nu aplicați în lumina directă a soarelui sau la o temperatură mai mare de 25° C. Utilizați numai în zone bine ventilate. Nu aplicați pe pardoseli cu încălzire prin pardoseală pomită, deoarece produsul se poate usca prematur. DUPĂ APLICARE, NU LĂSAȚI SUPRAFEȚELE SĂ SE UDE ȘI MENȚINEȚI-LE USCATE TIMP DE MINIMUM 3 ZILE. Testați întotdeauna mai întâi pe o zonă discretă, înainte de aplicarea generală.

Acoperire

Pe 10m²

Suprafața cu porozitate redusă aproximativ 1-2 litri

Suprafața poroasă: aproximativ 3-4 litri

Îngrijire ulterioară

Măturați în mod regulat podeaua și spălați-o cu LTP Waxwash.

Curățați pereții și suprafețele de lucru cu sprayul LTP Stonewash.

Informații de stocare

Perioada de valabilitate - Până la 4 ani pentru recipientele nedeschise. A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Sănătate, siguranță și mediu

Conține: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici, Kerosină (petrol), hidrodesulfurată, Hidrocarburi, C9, aromatici, acetat de n-butil.

Lichid și vapori inflamabili. Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețeli. Nociv pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu fumați. Evitați să respirați vapori, spray. Purtați protecție pentru ochi, mănuși de protecție. ÎN CAZ DE INGESTIE: sunați imediat la un CENTRU de toxicologie sau la un medic - NU provocați vărsături. În cazul în care este necesar sfatul medicului, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A se păstra sub cheie. A se păstra la rece. A se utiliza numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.

Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.



Pericol



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk

Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

