

**Colour Intensifier H2O**

Impregnator pe bază de apă

Utilizare interioară și exterioară

Pentru toate tipurile de piatră naturală și artificială, piatră de carieră, cărămidă, beton și pavaj. Se folosește pe suprafețe mate, texturate și lustruite. Etanșator impregnator pe bază de apă pentru îmbunătățirea culorii. Ajută la protejarea împotriva petelor. Respinge puternic apa, uleiul și grăsimea. Permite suprafeței să respire.

Ajută la reducerea eflorescenței.

Instrucțiuni de utilizare:

Pregătire: Asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este complet curată, uscată și lipsită de murdărie, ciment și chit. Dacă este necesar, spălați mai întâi suprafețele cu o soluție diluată de LTP Grimex 1:10. Clătiți bine pentru a îndepărta reziduurile și lăsați să se usuce (24 de ore).

Agitați sticla înainte de utilizare. Aplicați în mod uniform folosind accesorii de pe site-ul www.piatraonline.ro Pe suprafețele mai absorbante, aplicați straturi suplimentare la intervale de o oră până când suprafața este complet saturată. Suprafețe mate și lustruite: Agitați flaconul înainte de utilizare. Aplicați abundent și uniform folosind accesorii de pe site-ul www.piatraonline.ro. Lăsați suprafețele să se usuce. Îndepărtați orice reziduu de soluție, dacă mai este vizibil după o oră, frecând suprafața cu o lavetă din microfibră. Pe suprafețe mai mari se pot folosi mașini. Pe suprafețele verticale, aplicați de jos în sus.

Acoperire M² per strat (aprox.)

	1ltr	5ltr
Suprafețe cu porozitate redusă	15m ²	75m ²
Suprafețe cu porozitate mai mare	7.5m ²	37.5m ²
Suprafețe lustruite	30m ²	150m ²

Îngrijire ulterioară:

Măturați și spălați podeaua în mod regulat. Curățați podelele cu **LTP Waxwash** și pereții și suprafețele de lucru cu **LTP Stonewash**.

Altele:

Impregnatorul aplicat în exces poate fi îndepărtat prin frecare cu o lavetă din microfibră sau folosind o masina monodisc. Dacă reziduurile impregnatorului sunt lăsate prea mult timp și sunt greu de îndepărtat, folosiți apă caldă cu săpun și frecăți ușor cu o lavetă albă din nailon, clătiți și lăsați să se usuce. Recipientele goale sunt reciclabile.

Ingredientele active sunt solubile în apă și inerte odată întărite. Opriți încălzirea prin pardoseală înainte de etanșare. În caz de îndoială, testați pe o zonă puțin vizibilă înainte de aplicarea generală. Evitați utilizarea detergenților puternici pentru spălarea suprafețelor tratate. Pe materialele cu porozitate mai mare, trebuie aplicat suficient impregnator până când suprafețele tratate sunt complet saturate.

Nu utilizați la temperaturi sub 5°C sau peste 25°C. Curățați uneltele de aplicare și pensulele cu apă după utilizare.

Informații de stocare:

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț. Perioada de valabilitate - Până la 2 ani pentru recipientele nedeschise.

Sănătate, siguranță și mediu:

Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzizotiazolin-3-onă (2634-33-5).

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Eliminați conținutul/recipientul la un centru de deșeuri autorizat, în conformitate cu legislația locală/regională.



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.

