

CURĂȚARE ETANȘARE ȘI ÎNGRIJIRE ULTERIOARĂ

FIȘA TEHNICĂ

REF: 29/5 FORMULA 2020

Noiembrie 20



LTP CRACKLE GLAZURĂ PROTECTOR

Numai pentru uz interior

Pentru plăci din ceramica structurata poroasa. Pentru utilizare pe plăci cu glazură tip „crackle” și rosturi.

Ajută la protejarea plăcilor împotriva pătrunderii apei, murdăriei, uleiului, grăsimii, calcarului și a altor contaminanți de uz casnic.

Instrucțiuni de utilizare

Pentru instrumente de aplicare sau de curățare, consultați site-ul-
www.piatraonline.ro

Asigurați-vă că suprafața plăcilor este curată și uscată. Orice plăci care urmează să fie tăiate umed trebuie protejate cu cel puțin un strat de impermeabilizant. După ce plăcile au fost fixate și înainte de chitire, aplicați cel puțin un strat de impermeabilizant cu un burete și apoi lustruiți cu o laveta din microfibră.

Lustruirea trebuie efectuată până la îndepărtarea-unui eventual exces. Lăsați să acționeze timp de cel puțin două ore înainte de a chitui cu chituri normale.

Dacă se folosesc chituri colorate sau pigmentate: Aplicați cel puțin încă trei straturi și nu îndepărtați excesul. Lăsați 2 ore între fiecare strat. Chituiți rosturile și îndepărtați imediat excesul folosind un burete și apă. Lăsați chitul să se întărească (aproximativ 2 ore). Utilizați LTP Grout Stain Remover și un burete negru cu maner pentru a îndepărta reziduurile de chit rămase. impermeabilizantul. Ștergeți reziduurile rămase cu o laveta.

N.B. Intotdeauna testați mai întâi produsul pentru a stabili numărul corect de straturi-de aplicat.

Opțional: După uscare (min. 24 de ore), aplicați un strat suplimentar de impermeabilizant pe suprafață, acoperind și rosturile. După 48 de ore, suprafața poate fi curățată în mod normal. Utilizați laveta de lustruit albastră LTP pentru a îndepărta orice exces de pe suprafețele neabsorbante.

Timp de uscare: Aproximativ 30 - 40 de minute. Devine complet eficient după aproximativ 48 de ore.

Utilizați numai în zone bine ventilate. Nu respirați vaporii.

Acoperire

Aproximativ 5 mp per 500ml (2 straturi)

Îngrijire ulterioară

Spălați gresia cu un detergent blând, neacid. Spray LTP Stonewash

Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Perioada de valabilitate - Până la 4 ani pentru recipientele nedeschise.

Conține: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 2% aromatici; Acetat de etil.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Lichid și vapori inflamabili. Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețeli.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu fumați. Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi.

ÎN CAZ DE INGESTIE: sunați imediat la un CENTRU ANTITOXICOLOGIC sau la un medic - NU provocați vărsături.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă/duș. ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o confortabilă pentru respirație.

Depozitați în locuri bine ventilate. Păstrați la rece. conținutul/recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție.

Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

