



LTP External Sealer

Impermeabilizant pe bază de apă

Pentru utilizare în exterior

Potrivit pentru utilizarea pe toate tipurile de zidărie și pavaj exterior, inclusiv piatră naturală și artificială, calcar, sandstone ardezie, cărămidă și beton. Repelent la umiditate și rezistent la pete.

Îmbunătățește delicat aspectul. Ajută la prevenirea formării fungilor. Protejează împotriva intemperiei și eflorescenței. Rezistent la UV, nu îngălbeniște și pastrează suprafața respirabilă.

Instrucțiuni de utilizare:

Pregătire Suprafețe noi: Asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este cât mai curată și mai uscată posibil. Dacă este necesar, spălați mai întâi suprafețele cu o soluție diluată de LTP Grimex (1:10). Se freacă bine folosind un pad alb. Clătiți bine și lăsați să se usuce peste noapte.

Pregătire Suprafețe mai vechi: Îndepărtați punctele negre, algele, mușgaiul și petele de murdărie folosind LTP Blackspot & Algae Remover și alți detergenți specifici. Aplicați pe suprafețe nediluate și lăsați timp de până la 5 ore. Clătiți și lăsați să se usuce.

Impermeabilizare : Agitați bine flaconul înainte de utilizare. Aplicați generos și uniform folosind un pulverizator cu presiune ușoară, un trafalet sau o pensulă. Pe suprafețele mai absorbante, aplicați straturi suplimentare la intervale de o oră până când suprafața este complet saturată. Nu folosiți la temperaturi de sub 5 grade sau peste 25 grade Celsius.

Acoperire (M² per strat)

	1ltr	5ltr
Suprafețe cu porozitate redusă	15m ²	75m ²
Suprafețe cu porozitate mai mare	7.5m ²	37.5m ²

Îngrijire ulterioară:

Curățați și spălați în mod regulat suprafețele folosind un detergent ușor cu PH neutru și apă curată.

Informații de stocare:

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Perioada de valabilitate - Până la 2 ani pentru recipientele nedeschise.

Altele:

Pe suprafețele cu porozitate mai mare, trebuie aplicat suficient impermeabilizant până când suprafețele tratate sunt complet saturate. Curățați instrumentele de aplicare și pensulele cu apă după utilizare. Recipientele goale sunt reciclabile. Ingredientele active sunt solubile în apă și inerte după întărire, deci nu sunt dăunătoare mediului și sunt ecologice.

Sănătate, siguranță și mediu:

Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzizotiazolin-3-onă (2634-33-5)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

