



### Glaze Protector

Pentru suprafețe neporoase  
NUMAI PENTRU UZ INTERIOR

Nu se folosește în spații umede.

Păstrează aspectul "proaspăt spălat" al plăcilor ceramice vitrificate, și al porțelanului nelucios. Ușor de întreținut. Impermeabilizant de suprafață, care formează o peliculă. Protejează și înfrumusețează suprafața. Foarte rezistent la uzură și pete. Facilitează întreținerea și curățarea. Lasă suprafețele cu un aspect "abia spălat".

### Instrucțiuni de utilizare

Pentru instrumente de aplicare și curățare, consultați site-ul [www.piatraonline.ro](http://www.piatraonline.ro).

Suprafețe nou instalate - asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este complet curată, uscată și fără pete de ciment și chit (consultați LTP Grout Stain Remover).

Suprafețe existente - mai întâi curățați și degresați suprafețele cu LTP Grimex și clătiți bine. Lăsați să se usuce bine (24 ore). Orice umiditate reținută în rosturi-poate face ca LTP Glaze Protector să se usuce opac sau să împiedice impermeabilizantul să se maturizeze.

Aplicare :

Aplicați folosind o laveta sau un pad specific. Turnați conținutul într-un recipient separat. Scufundați cârpa în soluție și stoarceți-o. Aplicați uniform pe suprafață, fără a freca. Aplicați până când se creează o peliculă uniformă subțire (în medie de 3 ori). Lăsați să se usuce (1 oră).

Pentru un finisaj mai lucios, trebuie aplicate straturi suplimentare în unghi drept față de primul (max. 6).

Nu aplicați în exces, deoarece prea multe straturi pot cauza acumulări inestetice și/sau pot reduce eficiența produsului. Se întărește după aproximativ o oră, dar va fi nevoie de încă trei zile pentru a atinge maturitatea completă și a deveni complet rezistent la apă. Întotdeauna testați mai întâi pentru a stabili metoda corectă de aplicare și numărul optim de straturi înainte de utilizarea generală.

Evitați temperaturile extreme. Nu aplicați pe pardoseli de cauciuc.

### Acoperire

Aproximativ 30-40m<sup>2</sup> pe litru (un strat) în funcție de porozitatea substratului.

### Îngrijire ulterioară

Măturați în mod regulat podeaua. Utilizați LTP Floorshine pentru a curăța și proteja suprafețele tratate. În zonele în care impermeabilizantul își diminuează efectul aplicați mai mult LTP Glaze Protector. La un moment dat, poate fi dorită reimpermeabilizarea.

În acest caz, utilizați LTP Grimex pentru a îndepărta reziduurile impermeabilizantului original înainte de a reaplica. Evitați utilizarea detergenților puternici pentru spălarea suprafețelor tratate cu LTP Glaze Protector.

### Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Perioada de valabilitate - până la 4 ani pentru recipientele nedeschise.

### Sănătate, siguranță și mediu

Sănătate, siguranță și mediu

Contine: CARBONAT DE TETRAAMMINEZINC (2+) 2-METILIZOTIAZOL-3(2H)-ONĂ 1,2-BENZIZOTIAZOL-3(2H)-ONĂ. AMESTEC DE: 5-COLORO-2-METIL-4-IZOTIAZOLIN-3-ONĂ [NR. EC 247-500-7] ȘI 2-METIL- 2HISOTIAZOL-3-ONĂ [NR. EC 220-239-6] (3:1)

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Provoacă iritații oculare grave.

Nociv pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A-se feri ochii. Evitați eliberarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/ protecție pentru față. CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Dacă este nevoie de consiliere medicală, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să respirați vapori. Aruncați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.



AVERTISMENT

Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție.

Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | [www.ltp-online.co.uk](http://www.ltp-online.co.uk) | [technical@ltp-online.co.uk](mailto:technical@ltp-online.co.uk)  
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

