



Grout & Tile Protector

Pentru utilizare internă și externă.

LTP Grout & Tile Protector ajută la protejarea rosturilor și a plăcilor împotriva pătrunderii apei, murdăriei, uleiului, grăsimii și calcarului, făcând suprafețele tratate mai ușor de păstrat curate. Ideal pentru utilizarea în camere umede și cabine de duș.

Pulverizarea excesivă pe majoritatea suprafețelor se va disipa complet și nu va lăsa niciun reziduu greu de îndepărtat. Atunci când se impermeabilizează o piatră poroasă, este recomandabil să se utilizeze un impregnare adecvat, cum ar fi LTP Mattstone sau LTP Colour Intensifier, înainte de finisarea cu LTP Grout & Tile Protector pentru a obține cel mai bun rezultat.

Instrucțiuni de utilizare

Zonele care urmează să fie tratate trebuie să fie curățate. Rosturile contaminate și murdare trebuie curățate cu LTP Grimex și apoi clătite bine. Suprafețele nou chituite trebuie lăsate să se întărească timp de 20-30 de minute și trebuie să fie curate și lipsite de praf înainte de aplicare.

Testați întotdeauna produsul pe o suprafață puțin vizibilă pentru a vă asigura că este adecvat înainte de aplicarea generală. Agitați bine recipientul. Pulverizați la 15-20 cm de suprafață cu o mișcare de măturare. Se usucă în 5 minute. Se recomandă un timp de întărire de 2-3 ore după finalizare înainte de a permite traficul. Pentru zonele umede, inclusiv cabine de duș și camere umede, lăsați impermeabilizantul să se maturizeze timp de cel puțin 24 de ore. Testați zona după aplicare cu puțină apă; dacă apa este absorbită, poate fi necesar un al doilea sau chiar al treilea strat pentru a obține performanțe maxime. Utilizați numai în zone deschise sau bine ventilate. Deschideți ferestrele și, dacă este posibil, utilizați ventilatoare pentru a circula aerul. Se recomandă purtarea permanentă a unei măști respiratorii adecvate. Pulverizarea excesivă pe porțelan sau piatră foarte lucioasă și pe suprafețe foarte vitrificate poate lăsa, în unele cazuri, un ușor reziduu, caz în care se șterge excesul în 5 minute.

Reziduurile rămase pe suprafață pot fi îndepărtate aplicând mai mult LTP Grout & Tile Protector, care trebuie apoi îndepărtat imediat prin lustruire.

Nu pulverizați pe suprafețe acrilice sau vopsite, cum ar fi dulapuri și plinte din lemn vopsit. Mascați și protejați aceste suprafețe înainte de aplicare.

Utilizați numai conform instrucțiunilor

Acoperire

Per 250ml : 250 metri liniari în funcție de dimensiunea rosturilor de chit și de numărul de straturi necesare. 3 - 12 mp de gresie și faianță în funcție de porozitate și de numărul de straturi necesare.

Per 600ml : 600 metri liniari în funcție de dimensiunea rostului de chit și de numărul de straturi necesare. 5 - 25 mp de faianță și chit în funcție de porozitate și de numărul de straturi necesare.

Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Întreținere

Nu utilizați agenți de curățare agresivi. Curățați zonele tratate cu apă și un detergent cu PH neutru, cum ar fi LTP Waxwash sau LTP Stonewash. În unele cazuri, poate fi necesar să utilizați un detergent mai puternic pentru a îndepărta urmele persistente de pe suprafață, caz în care este posibil să fie nevoie să sigilați din nou zonele tratate.

Sănătate și siguranță

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient presurizat: se poate sparge dacă este încălzit. Provoacă iritarea pielii. Provoacă iritații oculare grave. Poate provoca somnolență sau amețeli. Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu se fumează. Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau altă sursă de aprindere. A nu se străpunge sau arde, chiar și după utilizare. Evitați să respirați vaporii/pulverizările. A se utiliza numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/ protecție pentru față. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu apă din abundență. ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o zonă confortabilă pentru respirație.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente. Continuați clătirea. Dacă nu vă simțiți bine, sunați la un centru antitoxice/un medic. Protejați de razele solare. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 50°C/122°F.

Conține: PROPAN-2-OL, HIDROCARBURI, C7, N-ALCANI, IZOALCANI, CICLICI, N-BUTILACETAT, ACETAT DE IZOPROPIL.



PERICOL



SOLVENT
ABUSE
CAN KILL
INSTANTLY

ONU
1950

800

335

Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk

Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

