

CURĂȚARE ETANȘARE ȘI ÎNGRIJIRE ULTERIOARĂ

FIȘA TEHNICĂ

REF: 45/5/1 IANUARIE 2025



LTP Intensificator pentru portelan

Un agent de etanșare și protecție a suprafețelor care formează o peliculă cu întreținere redusă pentru placi de portelan. Îmbunătățește și înfrumusețează aspectul. Foarte rezistent la uzură și pete. Facilitează întreținerea și curățarea. Lasă suprafețele cu un aspect proaspăt.

Instrucțiuni de utilizare

Pregătire:

Suprafețe nou instalate - asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este complet curată, uscată și fără pete de ciment și chit (consultați LTP Cement, Grout & Salt Remover).

Suprafețe existente - mai întâi curățați și degresați suprafețele cu LTP Grimex Intensive Cleaner și clătiți bine. Se lasă să se usuce bine (24 de ore).

Cerere:

Suprafață curată și uscată - aplicați folosind o rolă din spumă, un tampon aplicator de etanșant sau o pensulă. Turnați conținutul într-un recipient separat sau într-o tavă de imersie. Aplicați pe suprafață fără a freca până când se creează o peliculă subțire uniformă. Se lasă să se usuce (1 oră). Pentru un aspect mai accentuat, trebuie aplicate straturi suplimentare în unghi drept față de primul (max. 4).

Nu aplicați în exces, deoarece un strat gros sau prea multe straturi pot cauza acumulări inestetice/afecta rezistența la alunecare și/sau reduce eficiența produsului. Se întărește după aproximativ o oră, dar va dura încă trei zile pentru a atinge duritatea completă și a deveni complet rezistent.

Întotdeauna testați mai întâi pentru a stabili metoda corectă de aplicare și numărul optim de straturi înainte de utilizarea generală.

Evitați temperaturile extreme. Intervalul de temperatură de suprafață pentru aplicare între 5°C - 25°C

Acoperire

Aproximativ 30-40m² pe litru (un strat), în funcție de textura substratului.

Îngrijire ulterioară

Măturați periodic suprafețele. Dați cu mopul în mod regulat folosind **produsul de curățare LTP Porcelain Floor Tile Cleaner**. La un moment dat (la fiecare 2 - 3 ani) poate fi necesară o „renovare” completă. În acest caz, utilizați **LTP Solvex** pentru a îndepărta acoperirea originală înainte de a o aplica din nou. Trebuie evitată curățarea regulată cu mașini de curățat cu aburi, mașini de spălat cu jet și detergenți puternici.

Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț. Perioada de valabilitate Până la 2 ani pentru recipientele nedeschise.

Sănătate, siguranță și mediu

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați clătirea. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu legislația națională



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk

Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

