



Ironwax Gloss

Impermeabilizant de suprafață

Numai pentru uz interior (nu pentru spații umede sau cabine de duș)

Pentru travertin, ardezie, calcar, sandstone cărămidă, teracotă, marmură nelucioasă, terrazzo și beton.

Impermeabilizant cu formarea unei pelicule acrilice, conferă suprafeței un aspect lucios.

Îmbunătățește culoarea și textura, protejează împotriva petelor și a murdăriei persistente, ușor de întreținut. Potrivit pentru uz casnic și comercial.

Instrucțiuni de utilizare

Pentru instrumente de aplicare și curățare, consultați site-ul www.piatraonline.ro

Asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este complet curată, uscată (min. 24 de ore). Orice umiditate reținută poate face ca LTP Ironwax Gloss să se usuce opac sau poate împiedica impermeabilizantul să se maturizeze complet. Se toarnă conținutul într-un recipient separat. Suprafețe texturate, poroase

Utilizați un burete sau o pensulă și aplicați un strat subțire uniform într-o singură direcție. Nu frecați. Lăsați să se usuce (1 oră). Aplicați până când se creează un strat subțire uniform. (în medie de 3 ori). Pentru un luciu mai strălucitor, trebuie aplicate straturi suplimentare în unghi drept față de cele anterioare (max. 6).

Suprafețele șlefuite și netede se aplică folosind o lavetă sau un pad. Aplicați un strat subțire uniform pe suprafață, fără a freca. Aplicați până când se creează o peliculă subțire uniformă (în medie de 3 ori). Lăsați să se usuce (1 oră). Pentru un luciu mai ridicat, se aplică straturi suplimentare în unghi drept față de primul strat (max. 6).

Nu aplicați în exces, deoarece prea multe straturi pot cauza acumulări inestetice și/sau pot reduce eficiența produsului. Se maturizează după aproximativ o oră, dar va dura încă trei zile pentru a atinge maturizarea completă și pentru a deveni complet rezistent la apă

Acoperire

Aproximativ 15-30m² per litru (un strat) în funcție de porozitatea substratului.

Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Perioada de valabilitate - până la 4 ani pentru recipientele nedeschise.

Note

Evitați agitarea flaconului înainte de utilizare.

Testați întotdeauna pentru a stabili metoda corectă de aplicare și un număr optim de straturi înainte de utilizare. Evitați utilizarea de detergenți puternici pentru spălarea suprafețelor tratate. Pe materialele de pardoseală cu porozitate ridicată, cum ar fi teracota și calcarul, poate fi necesară aplicarea LTP Mattstone H20 înainte de utilizarea LTP Ironwax Gloss.

Îngrijire ulterioară

Măturați în mod regulat podeaua. Utilizați LTP Floorshine pentru a curăța și proteja suprafețele tratate. În zonele în care impermeabilizantul devine uzat, aplicați mai mult LTP Ironwax Gloss. La un moment dat, poate fi dorită reaplicarea impermeabilizantului.

În acest caz, utilizați LTP Grimex pentru a îndepărta reziduurile impermeabilizantului original înainte de a-reaplica.

Sănătate, siguranță și mediu

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzizotiazolin-3-onă; 2-metilizotiazol-3(2H)-onă; carbonat de tetraamminzinc(2+); Masa de reacție 5-cloro- 2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol- 3-onă (3:1)

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Provoacă iritații oculare grave.

Nociv pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se introduce în ochi. Evitați eliberarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/ protecție pentru față. CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Dacă este nevoie de consiliere medicală, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să respirați vapori, pulverizare. Aruncați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale



AVERTISMENT

Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile

locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

