

CURĂȚARE ETANȘARE ȘI ÎNGRIJIRE ULTERIOARĂ

FIȘA TEHNICĂ

REF: 14/5/1 FEBRUARIE 2021



LTP IRONWAX SATIN

Impermeabilizant de suprafață

Numai pentru uz interior (nu pentru spații umede sau cabine de duș)

Pentru travertin, ardezie, calcar, sandstone, cărămizi, teracotă, marmură nelucioasă, piatră de carieră poroasă, terrazzo și beton.

Impermeabilizant cu formarea unei pelicule acrilice, conferă suprafeței un aspect satinat. Îmbunătățește culoarea și textura, protejează împotriva petelor și a murdăriei persistente, ușor de întreținut. Potrivit pentru uz casnic și comercial.

Instrucțiuni de utilizare

Pentru instrumente de aplicare și curățare, consultați site-ul www.piatraonline.ro. Asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este complet curată, uscată (min 24 de ore). Orice umiditate reținută poate face ca LTP Ironwax Satin să se usuce opac sau poate împiedica impermeabilizantul să se maturizeze complet. Se toarnă conținutul într-un recipient separat.

Suprafețe texturate, poroase

Utilizați un burete sau o pensulă și aplicați un strat subțire uniform într-o singură direcție. Nu frecăți. Lăsați să se usuce (1 oră). Aplicați până când se creează o peliculă subțire, uniformă. (în medie de 3 ori). Pentru un efect superior, trebuie aplicate straturi suplimentare în unghi drept față de cele anterioare (max. 6).

Suprafețe mate - se aplică folosind o lavetă sau un pad.

Aplicați un strat subțire uniform pe suprafață, fără a freca. Aplicați până când se creează o peliculă subțire uniformă (în medie de 3 ori). Lăsați să se usuce (1 oră). Pentru un luciu mai ridicat, se aplică straturi suplimentare în unghi drept față de primul strat (max. 6).

Nu aplicați în exces, deoarece prea multe straturi pot cauza acumulări inestetice și/sau pot reduce eficiența produsului. Se maturizează după aproximativ o oră, dar va dura încă trei zile pentru a atinge maturizarea completă și pentru a deveni complet rezistent la apă.

Acoperire

Aproximativ 15-30m² per litru (un strat) în funcție de porozitatea substratului.

Îngrijire ulterioară

Măturăți în mod regulat podeaua. Utilizați LTP Floorshine pentru a curăța și proteja suprafețele tratate. În zonele în care impermeabilizantul devine uzat, aplicați mai mult LTP Ironwax Satin. La un moment dat, poate fi dorită reaplicării impermeabilizantului. În acest caz, utilizați LTP Grimex pentru a îndepărta reziduurile impermeabilizantului original înainte de a reaplica.

Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Perioada de valabilitate - până la 4 ani pentru recipientele nedeschise.

Note

Evitați agitarea recipientului înainte de utilizare.

Spumarea lichidului poate duce la un finisaj inconsistent

Evitați temperaturile extreme.

Este posibil ca Ironwax Satin să nu adere în mod corespunzător la plăci foarte vitrificate. Întotdeauna testați mai întâi pentru a stabili metoda corectă de aplicare și un număr optim de straturi înainte de utilizarea generală. Evitați utilizarea detergenților puternici pentru spălarea suprafețelor tratate. Pentru materialele de pardoseală cu porozitate mai mare, poate fi necesară aplicarea LTP Mattstone H20 înainte de utilizarea LTP Ironwax Satin.

Sănătate, siguranță și mediu

Conține: 2-metilozotiazol-3(2H)-onă 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă;

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mai puțin de 5%: fosfați. mai puțin de 5%: surfactanți neionici. parfumi: Benzotiazolinonă Metilozotiazolinonă. Amil cinamal. D-limonen.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/ protecție pentru față. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Dacă apar iritații ale pielii sau erupții cutanate: Obțineți consiliere/atenție medicală. Dacă este necesar sfatul medicului, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să respirați vaporii, pulverizarea. Aruncați conținutul și containerul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

AVERTISMENT



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

