



## LTP MATTSTONE

Impregnator pentru piatra nelucioasă

Pentru uz interior și exterior

Potrivit pentru toate tipurile de piatră naturală și artificială, portelan neglazurat, sandstone ardezie, marmură, teracotă, piatră de carieră, cărămidă și beton.

Ajută la protejarea împotriva petelor. Respinge puternic apa, uleiul și grăsimea. Permite suprafețelor să respire.

## Instrucțiuni de utilizare

Pentru instrumente de aplicare și curățare, consultați site-ul [www.piatraonline.ro](http://www.piatraonline.ro)

Agitați flaconul înainte de utilizare. Asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este complet curată și uscată. Aplicați cu o lavetă moale, o perie sau un pad lăsând cel puțin două ore între straturi.

Pardoselile mai absorbante pot necesita straturi suplimentare, iar pe astfel de pardoseli produsul trebuie aplicat cu generozitate. După o oră, frecați suprafața cu o cârpă lavetă moale fără puf sau cu o mașină monodisc pentru a obține un finisaj uniform și pentru a îndepărta excesul de impregnator. Acest produs se va usca după aproximativ două ore, dar va avea nevoie de încă trei zile pentru a se maturiza.

N.B. Scopul este de a umple complet substratul cu impregnator, fără a aplica în exces. Nu aplicați în lumina directă a soarelui.

Impregnatorul va ajuta la inhibarea petelor pe bază de ulei, dar astfel de scurgeri trebuie șterse imediat. Unele suprafețe pot apărea delicate îmbunătățite după uscare. Utilizați numai în zone bine ventilate. Nu respirați vaporii. Nu utilizați la temperaturi sub 5°C sau peste 25°C. **DUPĂ APLICARE, NU LĂSAȚI SUPRAFEȚELE SĂ SE UDE ȘI MENȚINEȚI-LE USCATE TIMP DE MINIMUM 3 ZILE.** Testați întotdeauna mai întâi pe o zonă puțin vizibilă, înainte de aplicare pe toată suprafața.

## Acoperire

Pe 10m<sup>2</sup>

Pardoseli cu porozitate redusă- aproximativ 1-2 litri

Pardoseli cu porozitate mai mare- aproximativ 3-4 litri

## Îngrijire ulterioară

Măturăți în mod regulat podeaua și spălați-o cu LTP Waxwash. Curățați pereții și suprafețele de lucru cu LTP Stonewash Spray. La fiecare 3 – 4 ani suprafețele pot necesita o curățare mai intensă, caz în care se utilizează LTP Grimex.

După curățarea intensivă este necesară reimpermeabilizare. Consultați fișa tehnică LTP Grimex pentru mai multe informații.

## Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Perioada de valabilitate - Până la 4 ani pentru recipientele nedeschise.

## Sănătate, siguranță și mediu cont...

Conține: Hidrocarburi, C9-C11, n-alceni, izoalceni, ciclici, < 2% aromatice, acetat de n-butil

**Lichid și vapori inflamabili. Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețeli.** A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Nu se fumează. Dacă este nevoie de consiliere medicală, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitați să respirați vapori, spray-uri.

ÎN CAZ DE INGESTIE: apelați imediat la un CENTRU ANTITOXICOLOGIC sau la un medic - NU provocați vărsături. A se păstra închis. A se utiliza numai în aer liber sau în zone bine ventilate. Eliminați conținutul/recipientul la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

Pericol



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.