

CURĂȚARE ETANȘARE ȘI ÎNGRIJIRE ULTERIOARĂ

FIȘA TEHNICĂ

REF: 28/5/1 FEBRUARIE 2021



MATTSTONE H2O

Impregnator pe baza de apă

Utilizare la interior și exterior. Miros redus

Pentru toate tipurile de piatră naturală și artificială, piatră de carieră, cărămidă, beton și pavaj. Pentru suprafețe cu finisaj lucios și nelucios. Un impermeabilizant pe bază de apă, cu finisaj natural. Îmbunătățește delicat culoarea. Ajută la protejarea împotriva petelor. Respinge puternic apa, uleiul și grăsimea. Permite suprafeței să respire.

Instrucțiuni de utilizare:

Pregătire: Asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este complet curată, uscată și lipsită de murdărie, ciment și chit. Dacă este necesar, spălați mai întâi suprafețele cu o soluție diluată de LTP Grimex 1:10 Clătiți bine pentru a îndepărta reziduurile și lăsați să se usuce (24 de ore).

Suprafețe, nelustruite, texturate. Agitați flaconul înainte de utilizare. Aplicați generos și uniform folosind o pensulă un burete sau un pad. Pe suprafețele foarte absorbante, aplicați straturi suplimentare la intervale de o oră până când suprafața este complet saturată. După 1 oră, îndepărtați excesul de impermeabilizant cu un prosop absorbant. Nu lăsați reziduurile să se usuce pe suprafață.

Suprafețe lustruite Agitați flaconul înainte de utilizare. Aplicați generos și uniform folosind o lavetă fără scame, un pad, o pensulă sau un burete. Lăsați suprafețele să se usuce. Îndepărtați orice reziduu de etanșare după 1 oră prin frecare cu o lavetă uscată din microfibră. Pe suprafețele verticale, aplicați de jos în sus.

Acoperire: M ² per strat	1 ltr	5 ltr
	1ltr	5ltr
Suprafețe cu porozitate redusă	15m ²	75m ²
Suprafețe cu porozitate mai mare	7.5m ²	37.5m ²
Suprafețe lustruite	30m ²	150m ²

Îngrijire ulterioară:

Măturăți în mod regulat podeaua și spălați-o cu **LTP Waxwash**. Curățați pereții și suprafețele de lucru cu **LTP Stonewash Spray**.

Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Perioada de valabilitate - Până la 2 ani pentru recipientele nedeschise.

Altele

Opriti încălzirea în pardoseala. Incercați produsul într-o zonă puțin vizibilă.

Pe materialele cu porozitate mai mare, trebuie aplicat suficient impermeabilizant până când suprafețele tratate sunt complet saturate. Nu utilizați la temperaturi sub 5°C sau peste 25°C. Impermeabilizantul uscat aplicat în exces poate fi îndepărtat prin frecare cu o lavetă din microfibră sau cu o mașină rotativă cu pad alb din nailon. În cazul în care reziduurile uscate sunt lăsate prea mult timp și sunt dificil de îndepărtat, aplicați puțină apă cu săpun și frecați ușor cu un pad alb din nailon, clătiți și lăsați să se usuce. Evitați utilizarea detergenților puternici pentru spălarea suprafețelor tratate.

Recipientele goale sunt reciclabile. Ingredientele active sunt solubile în apă și inerte după întărire, deci nu sunt dăunătoare mediului și sunt ecologice. Curățați instrumentele de aplicare și pensulele cu apă după utilizare.

Sănătate, siguranță și mediu

Conține 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzotiazolin-3-onă (2634-33-5)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În

caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

