



LTP MPG SEALER H20

Impregnator pe baza de apă

Utilizare interioară și exterioară

Pentru toate tipurile de marmură lucioasă, porțelan lucios și granit lucios. Oferă o modificare minimă a aspectului original.

Ajută la protejarea împotriva petelor. Respinge puternic apa, uleiul și grăsimea.

Permite suprafeței să respire.

Instrucțiuni de utilizare

Pregătire: Asigurați-vă că suprafața care urmează să fie tratată este complet curată, uscată și lipsită de murdărie, ciment și chit. Curățați și frecați bine suprafețele înainte de aplicare folosind LTP Power Stripper diluat 1:4 cu apă și frecați suprafața cu o lavetă albă din nailon. Clătiți bine pentru a îndepărta reziduurile și lăsați să se usuce.

Utilizare: Agitați flaconul înainte de utilizare. Aplicați abundant și uniform folosind un pad, o laveta, un pad sau un burete. Lăsați suprafețele să se usuce. Îndepărtați orice reziduu, dacă mai este vizibil după o oră, prin frecare cu o laveta din microfibre sau cu o mașină de lustruit. Pe suprafețele verticale, aplicați de jos în sus.

Acoperire M² per strat (aprox.)

	1ltr	5ltr
Suprafețe lustruite	30m ²	150m ²

Îngrijire ulterioară

Măturați și spălați în mod regulat podeaua.

Curățați pereții, podelele și suprafețele de lucru cu LTP Waxwash sau LTP Stonewash pentru suprafețe din piatră sau LTP Porcelain Floor Tile Cleaner pentru porțelan.

Altele

Impregnatorul uscat, aplicat în exces poate fi îndepărtat prin frecare cu o cârpă laveta din microfibră sau cu o mașină monodisc. În cazul în care reziduurile uscate sunt lăsate prea mult timp și sunt greu de îndepărtat, utilizați apă caldă cu săpun și frecați ușor cu o lavetă albă din nailon, clătiți și lăsați să se usuce.

Recipientele goale sunt reciclabile. Ingredientele active sunt solubile în apă și inerte după întărire. Opriți încălzirea prin pardoseală înainte de impermeabilizare. În caz de îndoială, testați pe o zonă puțin vizibilă înainte de aplicarea generală. Evitați utilizarea detergenților puternici pentru spălarea suprafețelor tratate. Pe materialele cu porozitate mai mare, trebuie aplicat suficient etanșant până când suprafețele tratate sunt complet saturate. Nu utilizați la temperaturi sub 5°C sau peste 25°C. Curățați uneltele de aplicare și pensulele cu apă după utilizare. conținutul/recipientul la un centru de deșeuri autorizat, în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț. Perioada de valabilitate - Până la 2 ani pentru recipientele nedeschise.

Sănătate, siguranță și mediu

Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzizotiazolin- 3-onă (2634-33-5)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

