

CURĂȚARE ETANȘARE ȘI ÎNGRIJIRE ULTERIOARĂ

FIȘĂ TEHNICĂ

REF: 16/5/1 FEBRUARIE 2021



LTP POWER STRIPPER

Pentru uz interior și exterior

Potrivit pentru travertin, piatră, sandstone, ardezie, marmură, porțelan, granit, teracotă, piatra de carieră, cărămidă, beton și pavaj exterior.

Pentru decaparea și curățarea ceramicii, travertinului, pietrei naturale, sandstone, ardezie, marmurei, granitului, teracotei, pietrei de cariera, cărămizii, betonului, pavajului exterior, terrazzo și a altor pardoseli și pereți minerali.

Ajută la îndepărtarea straturilor vechi de impermeabilizant, ulei de în oxidat și alte uleiuri minerale.

Instrucțiuni de utilizare

Pentru instrumente de aplicare și curățare, consultați site-ul www.piatraonline.ro

Pentru a stabili modul optim de folosire și pentru a determina diluția optimă pentru LTP Power Stripper, testați întotdeauna pe o zonă puțin vizibilă înainte de aplicarea generală.

Curățarea suprafeței: 1:12 în apă caldă

Decapare profundă: 1:6 în apă caldă

În cazuri extreme: 1:4 în apă caldă (de exemplu, îndepărtarea uleiului de în)

Măturați sau ștergeți podeaua cu mopul uscat pentru a îndepărta murdăria de suprafață. Amestecați soluția în funcție de diluția necesară. Lucrând pe suprafețe de dimensiuni rezonabile, aplicați soluția cu mopul pentru a uda bine suprafața.

Lăsați să acționeze timp de 5-10 minute, menținând podeaua umedă cu soluție suplimentară în cazul în care aceasta începe să fie absorbită. Folosiți un burete iar dacă este cazul, o mașină monodisc. Îndepărtați reziduurile murdare rezultate folosind apă caldă curată și lavete absorbante.

Dacă tratați o suprafață mare, un aspirator umed se va dovedi util. Clătiți bine și lăsați să se usuce complet înainte de a aplica alte tratamente.

Este posibil să fie necesar să repetați procesul de spălare de câteva ori pe suprafețele foarte contaminate.

Acoperire

Curățarea suprafețelor:	60 mp per litru
Decapare profundă:	30 mp pe litru
În cazuri extreme:	15 mp pe litru

Note

Nota: Protejați materialele plastice, lino, suprafețele vopsite și alte suprafețe sensibile împotriva stropilor. Acest produs nu trebuie utilizat pentru curățarea zilnică a pardoselilor care sunt impermeabilizate

Informații de stocare

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț. Perioada de valabilitate - Până la 5 ani

Sănătate, siguranță și mediu

Provoacă leziuni oculare grave. Nociv pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Purtați mănuși de protecție/protecție pentru ochi. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente. Continuați clătirea. Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICITATE /medic. Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor în conformitate cu cerințele autorităților locale.

PERICOL

Conține mai puțin de 5% agenți tensioactivi anionici
Ingrediente: www.ltp-online.co.uk/dr

Conține: PRODUSUL DE REACȚIE AL ACIDUL BENZENSULFONIC, 4-C10-13-SEC-ALCHIL DERIVAȚI, ȘI ACIDULUI BENZENSULFONIC, 4-METIL- ȘI HIDROXID DE SODIU; 2- BUTOXIETANOL; 2,2'-IMINODIETANOL



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție.

Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.