

**FIȘA TEHNICĂ A SIGILIULUI DE IMPREGNARE CU ULEI
PENTRU PIATRĂ**

REF: 26/5/1/ IUNIE 2023

**LTP STONE OIL**

Impregnator pe bază de ulei pentru uz interior și exterior

Pentru travertin, calcar, gresie, ardezie, marmură, teracotă, plăci de carieră, cărămidă și pavaj exterior.
Impregnator pe bază de ulei ușor de aplicat, ideal pentru toate tipurile de piatră, inclusiv ardezie, teracotă și cărămidă.
Îmbunătățește puternic aspectul.

Instrucțiuni de utilizare:

Pentru instrumente de aplicare și curățare, consultați site-ul www.piatraonline.ro
Agitați bine.

Suprafețele trebuie să fie complet curate și uscate.

Aplicați cu moderație pe suprafață folosind o laveta moale, o pensulă de vopsit sau un pad. Îndepărtați excesul neabsorbit în termen de 1 oră. Suprafețele poroase pot necesita mai mult de o aplicare. Lăsați să se întărească timp de cel puțin 24 de ore înainte de a permite traficul. Păstrați cât mai uscat posibil în primele 3 zile.

Suprafețe exterioare: nu este necesar niciun tratament suplimentar.
Suprafețe interioare: pot fi finisate cu LTP Colour Intensifier sau LTP Clear sau Antique Wax sau LTP Ironwax Satin sau Gloss.
Important: Lavetele folosite trebuie arse deoarece pot arde spontan.
Permiteți o bună ventilație în timpul aplicării. Evitați lucrul în lumina directă a soarelui; oxidarea rapidă poate inhiba eficacitatea. Excesul de impregnator care este lăsat să se usuce pe suprafață poate fi îndepărtat cu diluant white spirit.

Acoperire:

Suprafețe cu porozitate redusă 15 mp aproximativ pe
litru
Suprafețe cu porozitate medie 10 mp
aproximativ pe litru

Îngrijire ulterioară:

Suprafețele interioare finisate cu LTP Ironwax Satin sau Gloss, utilizați LTP Floorshine . Suprafețele finisate cu LTP Stone Oil, Colour Intensifier, Clear sau Antique wax se utilizează LTP Waxwash.

Informații de stocare:

A se păstra într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț.

Perioada de valabilitate - Până la 4 ani pentru recipientele nedeschise.

Sănătate, siguranță și mediu

Conține: Hidrocarburi, C10-C13, nalcani, izoalcani, ciclici, <2% aromatici.

Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Dacă este nevoie de consiliere medicală, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU TOXICOLOGIC sau la un medic. NU provocați vărsături. A se păstra sub cheie. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu cerințele autorităților locale. Etichetă CE CE nr. 1272/2008.

**DECLARAȚIE COV**

Valoarea limită UE pentru acest produs
(Cat A/h) 750g/L (2010)

Acest produs conține maximum 391g/L COV



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

