



Impregnator pe baza de ulei

Utilizare interioară și exterioară.

Impregnator tradițional pentru teracotă și lemn.

Oferă o rezistență mecanică bună teracotei. Ideal pentru mobilier de grădină și terase din lemn.
IMPORTANT: Nu lăsați uleiul să se oxideze pe suprafață. Îndepărtați orice surplus neabsorbit în termen de o oră de la aplicare folosind o cârpă curată și, dacă este necesar, puțin White Spirit. Experimentați pe suprafața dvs. pentru a stabili numărul de straturi necesare pentru a obține saturarea completă.

Instrucțiuni de utilizare:

Teracotă: Aplicați cu pensula un strat până când gresia este saturată. Lăsați cel puțin 12 ore între fiecare strat pentru a vă asigura că uleiul se întărește complet. Cele mai multe suprafețe vor avea nevoie de unul sau două straturi pentru a ajunge la saturație, în timp ce altele, pot necesita până patru sau cinci straturi. Lăsați ultimul strat să se usuce timp de cel puțin 24 de ore înainte de a lustrui cu LTP Clear sau Antique Wax sau de a finisa cu LTP Ironwax Gloss sau Satin.

Lemn: Asigurați-vă că suprafața este curată și uscată. Aplicați cu o pensulă sau cu o cârpă urmărind granulația și lăsați să se absoarbă și să se usuce.

Acoperire M² per strat (aprox.)

	2ltr	5ltr
Suprafețe cu porozitate redusă	30m ²	75m ²
Suprafețe cu porozitate medie	20m ²	50m ²
Suprafețe cu porozitate mai mare	10m ²	25m ²

Informații de stocare:

Păstrați într-un mediu răcoros, uscat, fără îngheț. Perioada de valabilitate - Până la 4 ani pentru recipientele nedeschise

Altele:

Curățați pensulele de aplicare cu white spirit.

Sănătate, siguranță și mediu:

A nu se bea. A se păstra departe de haine/materiale combustibile. A se păstra într-un recipient închis. Poate provoca iritații minore la contactul cu pielea. Poate provoca iritații minore la contactul cu ochii.

Eliminați conținutul/recipientul la un centru de deșeuri autorizat, în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

Etichetă în conformitate cu (CE) nr. 1272/2008

NU LĂSAȚI CÂRPELE MURDARE ÎNTR-UN LOC ÎN CARE ACESTEA POT CONSTITUI UN RISC DE INCENDIU, DEOARECE SUNT SUSCEPTIBILE DE COMBUSTIE SPONTANĂ.

Important:

Toate cârpele utilizate trebuie arse imediat sau, dacă acest lucru nu este posibil, înmuiate în apă cu săpun înainte de a fi aruncate într-un coș de gunoi. Pânzele de aplicare nu trebuie niciodată să fie mototolite.



Aceste informații sunt oferite fără nicio garanție. Materialul trebuie utilizat astfel încât să se țină seama de condițiile locale și de suprafețele care urmează să fie tratate. În caz de dubiu, produsul trebuie încercat într-o zonă puțin vizibilă.



For any LTP product information call our technical helpline

+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

